B_

# Especificação Técnica

## City Square

### Cores

800 - Impala


801 - Malibu


803 - Cromo


804 - Walker

805 - River


806 - Recharge

### Tabela técnica

| | |
|---|---|
| Construção | Tufting Bouclê |
| Tipo de fio/fibra | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| Gauge | 1/10" - 39,37 por 10 cm |
| Peso do fio/fibra | 540 g/m² |
| Modificação do fio/fibra | 2.2 |
| Peso total | 3890 g/m² (5%) |
| Altura pelo | 3,5 mm |
| Altura total | 6,0 mm (± 10%) |
| Aplicação (EN 1307) | 33 - Comercial Pesado |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101) | ≥ 4 TARR - Severo |
| Densidade da fibra (média) | 245,1 kg/m³ |
| Dimensões | 50 cm x 50 cm (5m² por caixa) |
| Base secundária | Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso. |
| Base primária | 100% poliéster |
| Acústica - Medição de absorção sonora | aw 0,30 |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175) | Índice 10 - sem manchamento |
| Densidade de fumaça (ASTM E 662) | DM ≤ 450 |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2) | FS ≤ 150 mm em 20 s |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660 | ≥ 8 KW/m² |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | 0,8 W/cm² (Classe 1) |
| Reação ao fogo - EN 13501-1 | BFL-s1 |
| Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP | II-A |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985) | < 2,0KV |

| | |
|---|---|
| Controle Eletrostático | Permanente |
| Qualidade do ar interior | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Sustentabilidade | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Rotulagem Ambiental | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Aspectos/impactos ambientais | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Aspectos sociais | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Adequação ao uso/qualidade | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Ingredientes e Ciclo de vida | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Leed V4 e certificação WELL | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Garantia de fabricação | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance |
| Local de Fabricação | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001 |

Fabricante certificado ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Selo de garantia de fabricação - PA

Selo de garantia de performance - PA

Classificação de uso comercial pesado

Qualidade ambiental ABNT

Compromisso ambiental

Fabricado com orgulho no Brasil

Conferência necessária

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil