

# B.


## Especificação Técnica

### Colorstone

#### Cores



102 - Pérola



105 - Ametista



100 - Granito



101 - Âmbar



096 - Turmalina



104 - Safira

#### Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Espessura total	5,5 mm (± 10%)
Aplicação	32 - comercial geral
Dimensões	3,66 m x 30 m = 109,8 m <sup>2</sup>
Gauge	1/8" - 31,496 por 10 cm
Peso do fio	630 g/m <sup>2</sup>
Peso total	1745 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
Modificação do fio	2.2
Altura do pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra	224,7 kg/m <sup>3</sup>
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 III-B / EN 13501-1 CfI-s1 / ASTM E-648 Classe 2
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

## Empresa certificada



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação



Selo de garantia de  
performance de 10  
anos



Classificação de uso  
comercial geral.



coração verde

Compromisso  
ambiental



Stainproof



Fabricado com  
orgulho no Brasil



LOTE COR QUANTIDADE  
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil