


B.


Especificação Técnica

Cross


Cores




700 - Avenue




701 - Fairway



702 - Lane



703 - Grove




704 - Route




705 - Tunnel



706 - Parking



707 - Alley



708 - Sidewalk



709 - Traffic

Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	50% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) e 50% PP
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 m x 30 m = 109,8 m ²
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio	560 g/m ²
Peso total	1640 g/m ² (± 10%)
Modificação do fio	2.0
Altura do pelo	3,5 mm
Altura total	6,0 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 3 TARR - Pesado
Densidade da fibra	207,1 kg/m ³
Base primária	100% polipropileno (PP)
Base secundária	100% polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 IV-A / EN 13501-1 Dfl-s1 / ASTM E-648 Classe 2
Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
comercial pesado



coração verde

Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil



LOTE
COR
QUANTIDADE
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil