

# B.

## Especificação Técnica

### Baltimore - Five Stars Collection

#### Cores



500 - Plaza



501 - Desert




502 - Civet



503 - Marsh



504 - Scarlet




505 - Pavilion




506 - Skyline




507 - BB2



508 - Tremont



509 - Reservoir



510 - Tribune



511 - Ink

#### Tabela técnica

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Construção                                           | Tufting em pelo cortado             |
| Tipo de fio/fibra                                    | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| Gauge                                                | "1/10" - 39,37 por 10 cm            |
| Peso do fio/fibra                                    | 1200 g/m <sup>2</sup>               |
| Modificação do fio/fibra                             | 2.2                                 |
| Peso total                                           | 2340 g/m <sup>2</sup> (± 10%)       |
| Altura pelo                                          | 7,0 mm                              |
| Altura total                                         | 9 mm (± 10%)                        |
| Aplicação (EN 1307)                                  | Classe 33 - Comercial pesado        |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101) | ≥ 4 TARR - Severo                   |
| Repetição do desenho (largura x comprimento)         | ± 1,5 cm X 2,8 cm                   |
| Densidade da fibra (média)                           | 239,7 kg/m <sup>3</sup>             |
| Dimensões                                            | 3,66 m x 25 m= 91,5 m <sup>2</sup>  |
| Base secundária                                      | 100% Polipropileno (PP)             |
| Base primária                                        | 100% Polipropileno (PP)             |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)            | Índice 10 - sem manchamento         |
| Densidade de fumaça (ASTM E 662)                     | DM ≤ 450                            |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)                   | FS ≤ 150 mm em 20 s                 |

|                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                  |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660                                 | ≥ 8 KW/m <sup>2</sup>                                                                                            |
| Reação ao fogo - ASTM E-648                                               | Classe 1                                                                                                         |
| Reação ao fogo - EN 13501-1                                               | BFL-s1                                                                                                           |
| Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP                               | II-A                                                                                                             |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)                         | < 2,0 KV                                                                                                         |
| Controle Eletrostático                                                    | Permanente                                                                                                       |
| Qualidade do ar interior                                                  | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Sustentabilidade                                                          | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Rotulagem Ambiental                                                       | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Aspectos/impactos ambientais                                              | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Aspectos sociais                                                          | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Adequação ao uso/qualidade                                                | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Ingredientes e Ciclo de vida                                              | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Leed V4 e certificação WELL                                               | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)                    |
| Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184) | Eficácia comprovada de 99%                                                                                       |
| Garantia de fabricação                                                    | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance                                           |
| Local de Fabricação                                                       | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001                             |



### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil