

# B.

## Messenger



**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

# B\_ Especificação Técnica

## Messenger

### Cores



405 - Direct



406 - Frame



407 - Space



408 - Studio

| Atributo                                     | Norma    | Messenger                           |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO                         | EN 1307  | 32 - Comercial Médio                |
| CONSTRUÇÃO                                   | ISO 2424 | Tufting Bouclé                      |
| TIPO DE FIO / FIBRA                          | ISO 2424 | 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP) |
| GAUGE / CALIBRE                              | ISO 2424 | 1/10" - 39,37 por 10cm              |
| NÚMERO DE TUFOS (m²)                         | ISO 1763 | 157.480                             |
| PESO DO FIO / FIBRA                          | ISO 2424 | 610 g/m²                            |
| PESO TOTAL                                   | ISO 8543 | 1870 g/m² (± 10%)                   |
| ALTURA PELO                                  | -        | 4,0 mm                              |
| ALTURA TOTAL                                 | ISO 1765 | 6,0 mm (± 10%)                      |
| DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)                   | -        | 196,5 kg/m³                         |
| DIMENSÕES (PADRÃO)                           | -        | 3,66m x 30m                         |
| REPETIÇÃO DO DESENHO (LARGURA X COMPRIMENTO) | -        | ± 30,5 cm X 81 cm                   |
| BASE PRIMÁRIA                                | ISO 2424 | 100% Polipropileno (PP)             |

| <b>Atributo</b>                                    | <b>Norma</b>          | <b>Messenger</b>                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BASE SECUNDÁRIA                                    | ISO 2424              | 100% Polipropileno (PP)                                               |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO                    | ISO 13501             | CFL-S2                                                                |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO                    | NBR 16626             | III-B                                                                 |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | $\geq 4,5 \text{ Kw/m}^2$                                             |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE                    | ISO 11925-2           | $FS \leq 150\text{mm EM } 20\text{s}$                                 |
| DESIDADE DE FUMAÇA                                 | ASTM E 662            | DM >450                                                               |
| PROPENSÃO ELETROSTÁTICA                            | DIN 54345-3:1985      | < 2.0 KV                                                              |
| CONTROLE ELETROSTÁTICA                             | -                     | Permanente                                                            |
| RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO                         | AATCC TM 175          | Índice 10 - Sem manchamento                                           |
| TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL              | -                     | NÃO                                                                   |
| INGREDIENTES E CICLO DE VIDA                       | -                     | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos      |
| GARANTIA                                           | -                     | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance |
| ARMAZENAMENTO                                      | -                     | Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO                                | -                     | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001       |



Selo de garantia de performance - rolo



Selo de garantia de fabricação - rolo



Stainproof - Carpete à prova de manchas



Fabricação no Brasil

**B\_life**

B\_life



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



32 - Comercial geral



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026