

B.

Pixel




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Pixel

Cores



Atributo	Norma	Pixel
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	33 - Comercial Pesado
CONSTRUÇÃO	ISO 2424	Tufting Bouclé
TIPO DE FIO / FIBRA	ISO 2424	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
GAUGE / CALIBRE	ISO 2424	1/8" - 31,496 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m²)	ISO 1763	113.385
PESO DO FIO / FIBRA	ISO 2424	550 g/m²
PESO TOTAL	ISO 8543	1760 g/m² (± 10%)
ALTURA PELO	-	3,5 mm
ALTURA TOTAL	ISO 1765	6,0 mm (± 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	219,7 kg/m³
DIMENSÕES (PADRÃO)	-	3,66m x 30m
REPETIÇÃO DO DESENHO (LARGURA X COMPRIMENTO)	-	± 0,62 x 0,62 cm
BASE PRIMÁRIA	ISO 2424	100% Polipropileno (PP)

Atributo	Norma	Pixel
BASE SECUNDÁRIA	ISO 2424	100% Polipropileno (PP)
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	BFL-S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	$\geq 8,0 \text{ Kw/m}^2$
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925-2	$FS \leq 150\text{mm EM } 20\text{s}$
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	$DM \leq 450$
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	$< 2.0 \text{ KV}$
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	AATCC TM 175	Índice 10 - Sem manchamento
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	$\Delta Lw \text{ 23 dB}$
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354 (11654)	$\alpha_w \text{ 0,20}$
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	-	SIM
QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)

Atributo	Norma	Pixel
LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL	-	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001



Selo de garantia de performance - rolo



Selo de garantia de fabricação - rolo



Fabricação no Brasil

B_life

B_life



Qualidade ABNT Ambiental



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



Microshield

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026