


Territories

Cores



Sierra - 101 - 01




Sierra - 102 - 02



Sierra - 103 - 03



Sierra



Alpes - 201 - 01



Alpes - 202 - 02




Alpes - 203 - 03




Alpes




Terrace - 301 - 01




Terrace - 302 - 02



Terrace - 303 - 03




Terrace



Maze - 401 - 01



Maze - 402 - 02



Maze - 403 - 03



Maze

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio/fibra	780 g/m ²
Modificação do fio/fibra	2.0
Peso total	1950 g/m ² (± 10%)
Altura pelo	4,0 e 7,0 mm
Altura total	8 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	23 - Residencial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 3 TARR - Pesado

Repetição do desenho (largura x comprimento) - Alpes	± 22,5 cm x 78,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Maze	± 60,0 cm x 61,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Sierra	± 183,0 cm x 171,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Terrace	± 120,0 cm x 182,0 cm
Densidade da fibra (média)	199,7 kg/m³
Dimensões	3,66 m X 25 m = 91,5m²
Base secundária	100% Polipropileno (PP)
Base primária	100% Polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Densidade de fumaça (ASTM E 662)	DM ≤ 450
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 4,5 kW/m²
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,45 W/cm² (classe2)
Reação ao fogo - EN 13501-1	CFL-s1
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626: IT 10 CBMSP	III-A
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle Eletrostático	Permanente
Qualidade do ar interior	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Rotulagem Ambiental	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos/impactos ambientais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos sociais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Adequação ao uso/qualidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Leed V4 e certificação WELL	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 5 anos para área
residencial



Selo de garantia de
performance de 10
anos



Classificação de uso
residencial pesado



coração verde

Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil



Qualidade ambiental
ABNT



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil