

B.

Especificação Técnica

Astral MB

Cores



400 - Pólux




401 - Lyra



402 - Cygnus




403 - Electra



404 - Atlas




405 - Omega




406 - Cetus



407 - Delphinus



408 - Taurus



409 - Perseus



410 - Vega

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm = 5m ² por caixa
Gauge	1/8" - 31,496 por 10cm
Peso do fio	600 g/m ²
Peso total	3960 g/ m ² (± 5%)
Modificação do fio	2.2
Altura do pelo	3 mm
Altura total	6,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra	230,5 kg/m ³
Base primária	100% poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1 / Classe 1

Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação - PA



Selo de garantia de
performance - PA



Classificação de uso
comercial pesado



Qualidade ambiental
ABNT



Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil

16321485



LOTE: 16321485
COR: 00000000
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil