B_

Especificação Técnica

Connect 2.0

Cores


005 - Streaming

006 - Plug


003 - Upload


002 - Hub


004 - Link


001 - Firewall

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% SDN (Solution Dyed Nylon)
Gauge	1/12" – 47,24 por 10 cm
Peso do fio/fibra	480 m^2
Modificação do fio/fibra	2.2
Peso total	3800 g/m^2 (± 5%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Armazenamento	Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano
Aplicação (EN 1307)	33 - Comercial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra (média)	217,9 kg/m^3
Dimensões	50 cm x 50 cm (5 m^2 por caixa)
Base primária	100% Poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	32,2 (db)
Absorção do som/reverberação	0,30 aw
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 8 kW/m^2
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - EN 13501-1	BFL-S1
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV
Controle Eletrostático	Permanente

Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184)	Eficácia comprovada de 99%
Alteração dimensional ABNT NBR 10313	0%
Qualidade do ar interior	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Rotulagem Ambiental	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos/impactos ambientais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos sociais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Adequação ao uso/qualidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Leed V4 e certificação WELL	Contribui para crédito - saúde e o bem-estar dos ocupantes (sustentabilidade, qualidade do ar, (VOCs), isolamento acústico)
Garantia de fabricação	5 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001

Empresa certificada

Fabricante certificado ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Selo de garantia de fabricação - PA

Selo de garantia de performance - PA

Classificação de uso comercial pesado

Programa de sustentabilidade Belgotex do Brasil.

Fabricado com orgulho no Brasil

Qualidade ambiental ABNT

Proteção antibacteriana avançada para seus carpetes.

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil