


B.

Especificação Técnica

Creativ

Cores



ABC - 001 Imagination



ABC - 002 Rainbow



Stone - 003 Khaki Sand



Stone - 004 Pure Steel



Textile - 005 Mint Choco



Textile - 006 Crayon



Textile - 008 Deep Sea Navy

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) - ABC	0,50 mm
Peso total - (EN ISO 23997)	3100 g/m ²
Peso total - (EN ISO 23997) - ABC	2990 g/m ²
Formato - EN ISO 24342	2 m x 20 m = 40 m ²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	0,06 mm
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) - Stone	0,08 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Absorção do som ao impacto	04 DB
Absorção ao impacto - Textile	4 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,10%

Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Certificado	Baixa Emissão
Ftalatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Na Vertical / Em local coberto e plano



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial moderado



Classificação de uso industrial pesado



Tecnologia Easy Clean UV+



Hypertec: melhor resistência



Produto antibacteriano



Maior amplitude de grafismos



M-EIR: Texturas realistas



Produto livre de ftalatos



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



LOTE
COR
QUANTIDADE
NOME DO PRODUTO

Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil