

B.

Creativ




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Creativ

Cores



Atributo	Norma	Creativ
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	—	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	—	Tipo I
Espessura total - ISO 24346	—	2,0 mm
Espessura de capa de uso - ISO 24340	—	0,55 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) - ABC	—	0,50 mm

Atributo	Norma	Creativ
Peso total - ISO 23997	—	3100 g/m ²
Peso total - (EN ISO 23997) - ABC	—	2990 g/m ²
Formato - EN ISO 24342	—	2 m x 20 m = 40 m ²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	—	R9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	—	0,06 mm
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) - Stone	—	0,08 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	—	≥ 6
Isolamento do som ao impacto	—	04 DB
Absorção ao impacto - Textile	—	4 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	—	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	—	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	—	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	—	≥ 8 kW/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	—	≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	—	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	—	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	—	< 0,10%
Asbesto (amianto)	—	Livre
Emissão de COV - Certificado	—	Baixa Emissão


Atributo	Norma	Creativ
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	—	Livre
Período de garantia	—	10 anos
Produto importado da Coreia do Sul	—	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	—	Na Vertical / Em local coberto e plano



23 - Residencial pesado



34 - Comercial muito
pesado



43 - Industrial pesado




Fabricante certificado ISO
14001



Fabricante certificado ISO
9001



33 - Comercial pesado



42 - Industrial moderado



Tratamento de superfície
PUR



Livre de ftlatos



Easy Clean UV+



Hypertec – Durável



Antibacteriano



Texturas amplas



M-EIR: Texturas realistas



Inspeção - nome, cor, lote e
quantidade



Garantia 10 anos - Pisos
vinílicos em manta

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026