OHMega EC

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

OHMega EC

Cores

202 - Warm Haze - LRV-65.4


203 - Tempest - LRV-33.1

204 - Frosty Glen - LRV-65.3

201 - Thunderstorm - LRV-46.3

Sob encomenda

205 - Morning Dew - LRV-52.5

Sob encomenda

Atributo	Norma	OHMega EC
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10581	Piso vinílico homogêneo (HO)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
DIMENSÕES	ISO 24341	2 m largura × 20 m comprimento =40 m²
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	3060 g/m²
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ BS EN ISO 10581	TIPO I

Atributo	Norma	OHMega EC
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R9 / CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO P
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987	SEM ALTERAÇÃO
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	NÃO FAVORECE CRESCIMENTO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
CONDUTIVIDADE ELETROSTÁTICA	-	✓
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD E PONTOS LEED
RECICLÁVEL	-	100%
CONTEÚDO RECICLADO	-	25%
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	INGLATERRA

Atributo	Norma	OHMega EC
GARANTIA	-	10 anos
ARMAZENAMENTO	-	NA VERTICAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO

Empresa certificada ISO 9001

Empresa certificada ISO 14001



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado

Avaliação e Certificação de Desempenho Ambiental

Propensão eletrostática



Resistividade elétrica

Tratamento de superfície PUR

Rotulagem ambiental



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade

Garantia 10 anos - Pisos vinílicos em manta

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026