

B.

Polysafe Ultima




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Polysafe Ultima

Cores



101 - Aurora Gray
- LRV-15



102 - Pearl
Granite - LRV-19



103 - Mortar -
LRV-23

Atributo	Norma	Polysafe Ultima
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / EN 13845	Piso vinílico homogêneo (HO)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
DIMENSÕES	ISO 24341	2 m largura × 20 m comprimento = 40 m ²
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	3000 g/m ²
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m ²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s

Atributo	Norma	Polysafe Ultima
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R11
RRL - PENDULUM TEST	-	≥40 (wet test - 4S Rubber/Slider 96)
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO APRIMORADO	EN 13845	ESb & ESf - POR TODA VIDA ÚTIL
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	50.000 CICLOS (EN 13845)
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987	SEM ALTERAÇÃO
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	NÃO FAVORECE CRESCIMENTO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD
SUSTENTABILIDADE	-	EPD, PONTOS LEED e BRE GLOBAL CERTIFICADO
RECICLÁVEL	-	100%
CONTEÚDO RECICLADO	-	CONTAINS
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	INGLATERRA
GARANTIA	-	10 anos
ARMAZENAMENTO	-	NA VERTICAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO



23 - Residencial pesado



Floorscore



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado



Avaliação e Certificação de Desempenho Ambiental



Revestimento ambientalmente preferível




Fabricante certificado ISO 14001




Fabricante certificado ISO 9001



Estaneidade



Propensão eletrostática



Identação residual



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



EPD - Polysafe Ultima



Garantia 10 anos - Pisos vinílicos em manta

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026