

B.

Especificação Técnica

Castilla

Cores



202 - Bruges



204 - Nut



206 - Oviedo



207 - Victoria



208 - Malbec



209 - Maple

Tabela técnica

Espessura total	2 mm
Espessura da capa de uso	0,2 mm
Dimensões	121,92 cm x 17,78 cm
Aplicação	22 - residencial geral
Peso total	16,3 kg/caixa
Embalagem	22 réguas por caixa (4,77 m ²)
Propriedades	Heterogêneo
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I
Resistência ao deslizamento	R 10 (DIN 51130)
Identação residual	0.02mm / ≤ 0.1 mm
Solidez à luz	≥ 6 (SO 105-B02)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 – sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	0,05 (m ² ·K)/W
Estabilidade dimensional	≤ 0.25% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	5 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por KDF Unideco



Floorscore



Classificação de uso
residencial geral



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 5 anos para área
residencial



Tratamento de
superfície PU



Produto livre de ftalatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil