B_

Especificação Técnica

Durable

Cores

009 - Oak

010 - Deckwood

011 - Ebony

012 - Pine

015 - Pecan

013 - Urban Grey

014 - Sand

016 - Moon

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - ISO 24346	2,0 mm
Espessura de capa de uso - ISO 24340	0,70 mm
Peso total - ISO 23997	3050 g/m^2
Formato - EN ISO 24342	2 m x 20 m = 40 m^2
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	0,04 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Absorção do som ao impacto	05 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m^2
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,10%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Certificado	Baixo nível de emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001

Armazenamento	Na Vertical / Em local coberto e plano

Classificação de uso residencial pesado

Classificação de uso comercial muito pesado

Classificação de uso industrial pesado

Tecnologia Easy Clean UV+

Hypertec: melhor resistência

Produto antibacteriano

Maior amplitude de grafismos

Produto livre de ftalatos

Fabricante certificada ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Tratamento de superfície PUR

Conferência necessária

Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial

Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil