

# B.

## Especificação Técnica

### Hercules

#### Cores



002 - Shena



004 - Bow



005 - Hades



006 - Orfeu



007 - Titan



008 - Zeus

#### Tabela técnica

Espessura total	5 mm
Espessura da capa de uso	0,55 mm
Dimensões	121,92 cm x 17,78 cm
Aplicação	23 - residencial pesado / 33 - comercial pesado
Propriedades	Heterogêneo
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I
Peso total	18,6 kg/caixa
Embalagem	10 réguas por caixa (2,17 m <sup>2</sup> )
Resistência ao deslizamento	R 10 (DIN 51130)
Identação residual	≤ 0,1 mm
Solidez à luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
Absorção do som	17 dB
Resistência a produtos químicos	Classe 0 - sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Resistência térmica	0.041 (m <sup>2</sup> ·K)/W
Comportamento elétrico	0,5 kV
Estabilidade dimensional	≤ 0,25% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por KDF Unideco

## Empresa certificada



Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PU



Produto livre de ftalatos



Proteção ambiental certificada



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil