

B.

Especificação Técnica

Mineral / 60

Cores



Stone - 101 Grey




Stone - 102 Iron



Stone - 103 Lunar




Marble - 204 Midnight



Marble - 205 Zink



Grid - 306 Onyx



Grid - 307 Niquel

Tabela técnica

Espessura total	3,0 mm
Espessura da capa de uso	0,55 mm
Dimensões	60 cm x 60 cm
Aplicação	23 - residencial pesado / 33 - comercial pesado / 42 - industrial moderado
Propriedades	Heterogêneo
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I
Peso total	28 kg/caixa
Embalagem	14 placas por caixa (5,04 m ²)
Resistência ao escorregamento	R 9 (DIN 51130)
Identação residual	< 0,1 mm
Solidez à luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
Absorção do som	2 dB
Resistência a produtos químicos	Classe 0 - sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	≤ 2 kV
Estabilidade dimensional	< 0,25% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por LX Hausys

Empresa certificada



Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Classificação de uso industrial moderado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



Indoor Air Comfort - baixa emissão de VOC



Produto livre de ftalatos



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil