

Polysafe Verona PUR



Espessura total	2 mm
Aplicação - (EN-ISO 10582)	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso total	2.600 g/m ²
Teste VOC	Floorscore
Coefficiente de atrito antideslizamento (ABNT NBR 15570)	> 0,38 µe
RRL - Pendulum test	≥ 45 µe
RZ - Aspereza da superfície	> 20 µe
Antiderrapante - (DIN 51130 AS 4586 Appendix D)	R11
Resistência de deslizamento aprimorada	Por toda vida útil
Resistência à abrasão (EN 13845)	50.000 ciclos
Identação residual - (ISO 24343)	0,12 mm
Comportamento elétrico - (EN 1815)	≤ 2.0 kV
Solidez à luz (EN ISO 105-B02)	≤ 6
Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987 / EN 423)	Classe 0 (boa)
Combustibilidade de materiais (CONTRAN 498-2014)	Auto-extinguível (não inflamável)
Reação ao fogo - (IT 10 CBMSP - EN 13501)	Bfl-s1 - IIA
Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501	≥ 8 Kw/m ² / Bfl S-1
Reação ao fogo (ASTM 648)	1
Ignitabilidade (ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20s
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV (Floorscore)	Baixo nível de emissão



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



Floorscore



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



www.greenbooklive.com



www.belgotex.com.br

Data de emissão 17/10/2021 - 00:45