

B.

Especificação Técnica

Rocky

Cores



302 - Vinci



303 - Dalí



306 - Gogh



308 - Portinari



310 - Goya



311 - Sanzio



312 - Munch



313 - Monet



314 - Kahlo

Tabela técnica

Espessura total	3 mm
Espessura da capa de uso	0,55 mm
Dimensões	121,92 cm x 17,78 cm
Aplicação	23 - residencial pesado / 33 - comercial pesado (NBR 14917-1)
Propriedades	Heterogêneo (NBR 14917-1)
Camada de uso/teor de aglutinante	Tipo I (NBR 14917-1)
Peso total	17,5 kg/caixa
Embalagem	15 réguas por caixa (3,25 m ²)
Resistência ao deslizamento	R 10 (DIN 51130)
Identação residual	≤ 0.1mm (ISO 24343-1)
Solidez à luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 – sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Resistência térmica	0,03 (m ² ·K)/W
Absorção do som	6 dB (EN 1815)
Comportamento elétrico	0,5 kV
Estabilidade dimensional	≤ 0.25% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por KDF Unideco

Empresa certificada



Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Produto livre de ftalatos



Tratamento de superfície PU



Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil