

# B.

## Especificação Técnica

### XL PU

#### Cores




001 - Fossil - LRV-41



002 - Flint - LRV-25




003 - Crystal Blue - LRV-38



004 - Tanzanite Blue - LRV-19



005 - Azure - LRV-26




006 - Peridot Green - LRV-55



007 - Citrine - LRV-46



008 - Ruby - LRV-14




009 - Carnelian Beige - LRV-61



010 - Pumice - LRV-54



011 - Porcelain - LRV-58



012 - Dolomite - LRV-41



016 - Connemara Green - LRV-35



015 - Amethyst - LRV-36



022 - Rose Quartz - LRV-56



024 - Opal - LRV-60




NOVO

014 - Blue Zircon - LRV-11



013 - Blue Nickel - LRV-39



019 - Jade - LRV-14



020 - Ironstone - LRV-18



018 - Dark Sapphire - LRV-18



021 - Sedona Pink - LRV-30



017 - Turquoise - LRV-31



023 - Sablee Beige - LRV-29

#### Tabela técnica

Espessura total	2 mm
Aplicação	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado

Dimensões	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
Propriedades	Homogêneo
Resistência à abrasão	Tipo II
Peso total	3200 gr/m <sup>2</sup>
Absorção do som	4 dB
Resistência ao escorregamento	R9 (DIN 51130)
Identação residual	≤ 0,10 mm (ISO 24343-1)
Solidez à luz	≥ 6 (ISO 105-B02)
Resistência bacteriana	Não favorece o crescimento (ISO 846)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 - sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	≤ 2.0 kV
Estabilidade dimensional	< 0,40% (ISO 23999)
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor

#### Empresa certificada



Floorscore



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações



Avaliação e certificação de desempenho ambiental



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Fornecimento responsável



Rotulagem ambiental EN 15804 e ISO 14025



Recofloor - reciclado e recicláveis



Revestimento ambientalmente preferível



Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Tratamento de superfície PU

#### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil