

# Guia de manutenção para o piso vinílico de segurança

## Polysafe Verona PUR

.....

### • Barreira de contenção

As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda a sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

### • Limpeza e conservação

Utilize uma vassoura macia para varrer o piso, ou aspirador de pó para remover toda a poeira, sujeira solta e detritos.

O piso deve ser limpo com uma solução de detergente neutro diluído em água, com dosagem apropriada conforme as instruções do fabricante. Deixe tempo suficiente para reagir com a sujidade presente na superfície. Utilize um MOP acoplado com refil de microfibra para efetuar a limpeza.

Após isso, enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso utilizando um MOP com refil de microfibra limpo. Em caso de uma limpeza mecanizada, utilize uma máquina com sistema rotativo de 165 rpm com disco Vermelho Rubi da 3M. Enxague o piso cuidadosamente com água limpa, retire o excesso com um aspirador/extrator de água e deixe secar completamente.

- **A frequência de cada uma das operações depende do tipo e da intensidade de tráfego no piso.**

### • Aplicação de cera ou polimento

Não se deve aplicar cera ou qualquer produto para polimento na coleção Polysafe Verona PUR, pois isso pode prejudicar a resistência ao deslizamento.

### • Garantia

Os pisos vinílicos de segurança comercializados pela Belgotex do Brasil que possuem este selo são garantidos por um período de 10 (dez) anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto, desde que a instalação e a manutenção sejam realizadas adequadamente conforme recomendações do fabricante. Não estão cobertos por esta garantia: danos causados por uso indevido, aplicação de produtos e/ou métodos de limpeza inadequados, impactos e danos causados no transporte e armazenamento. Danos como cortes, queimaduras ou abrasão por objetos quentes. Manchas causadas por produtos abrasivos, substâncias corrosivas e ácidas, vazamento de aparelhos e/ou equipamentos com substâncias químicas nocivas ao produto. Defeitos decorrentes de má instalação do produto, modificação, reparos, serviços prestados por instaladores não qualificados ou preparação inadequada do contra piso. Instalação em áreas impróprias não condizentes com a especificação do produto. Danos causados pela ausência de protetores de cadeiras com rodízios. Manchas, descoloração, estufa, bolhas, descolamentos, entre outros, causados por fenômenos naturais (enchentes, inundação, etc), vazamento hidráulico, umidade e/ou alcalinidade do contrapiso. Exposição ao calor extremo, exposição contínua e direta à luz solar. Variações de tonalidade entre diferentes rolos de uma mesma cor.

Produto importado da Inglaterra.

---

**Belgotex**  
do Brasil

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)